

# DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	<b>95XP</b>
Ø ADMISSIBLE	<b>230 MM</b>
OUVERTURE	<b>230 X 430 MM</b>
GOULOTTE ORIENTABLE	<b>270 °</b>
TRÉMIE RABATTABLE	<b>OUI</b>
ROULEAUX AMENEURS	<b>2</b>
ORGANE DE COUPE	<b>VOLANT 300 KG 2 COUTEAUX</b>
MOTORISATION DIESEL	<b>CAT 74 CV</b>
MOTORISATION ESSENCE	<b>GM 90 CV</b>
RÉSERVOIR CARBURANT	<b>92.7 L</b>
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	<b>26.5 L</b>
EMBRAYAGE	<b>OUI</b>
TRANSMISSION	<b>PAR COURROIES</b>
VERSION	<b>CHÂSSIS ROUTIER 1 ESSIEU</b>
POIDS TOTAL	<b>2 268 KG</b>
RENDEMENT MOYEN	<b>JUSQU'À 15 M<sup>3</sup>/H</b>
EN OPTION	<b>TREUIL HYDRAULIQUE</b>

# DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	<b>18XP / 19XPC</b>
Ø ADMISSIBLE	<b>520 MM</b>
OUVERTURE	<b>520 X 530 MM</b>
GOULOTTE ORIENTABLE	<b>270 °</b>
TRÉMIE RABATTABLE	<b>OUI</b>
ROULEAUX AMENEURS	<b>2 AVEC VÉRIN DE PRESSION HYDRAULIQUE</b>
ORGANE DE COUPE	<b>TAMBOUR 4 COUTEAUX 520 KG</b>
MOTORISATIONS ESSENCE	<b>165 CV</b>
MOTORISATIONS DIESEL	<b>174 CV / 225 CV</b>
VITESSE ROTOR	<b>1 083 T/MIN</b>
RÉSERVOIR CARBURANT	<b>94.6 L / 113.6 L</b>
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	<b>45.4 L / 113.6 L</b>
EMBRAYAGE	<b>OUI</b>
TRANSMISSION	<b>PAR COURROIES</b>
VERSION	<b>SUR CHENILLES, SUR CHÂS-SIS PL</b>
POIDS TOTAL	<b>5 700 KG</b>
RENDEMENT MOYEN	<b>JUSQU'À 60 M<sup>3</sup>/H / 70 M<sup>3</sup>/H</b>
EN OPTION	<b>TREUIL, CHENILLES 600 MM DE LARGE</b>

## DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	15XP
Ø ADMISSIBLE	450 MM
OUVERTURE	450 MM / 490 MM
GOULOTTE ORIENTABLE	270 °
TRÉMIE RABATTABLE	OUI
ROULEAUX AMENEURS	2 AVEC VÉRIN DE PRESSION HYDRAULIQUE
ORGANE DE COUPE	TAMBOUR 4 COUTEAUX 500 KG
MOTORISATIONS ESSENCE	CAT 174 CV
MOTORISATIONS DIESEL	FORD V8 6.2 L 165 CV
VITESSE ROTOR	1 083 T/MIN
RÉSERVOIR CARBURANT	94.6 L
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	45.4 L
EMBRAYAGE	OUI
TRANSMISSION	PAR COURROIES
VERSION	CHÂSSIS ROUTIER 2 ESSIEUX, CHENILLES
POIDS TOTAL	3 500 KG
RENDEMENT MOYEN	JUSQU'À 35 M <sup>3</sup> /H
EN OPTION	VERSION BIOÉTHANOL