

1580

1585

	Diesel avec filtre à particules (FAP)	Diesel avec filtre à particules (FAP)
	27,5 (37,4) à 2 800 tr/min	27,5 (37,4) à 2 800 tr/min
	1 642	1 642
	3	3
	Directe	Directe
	60,6	60,6
	Hydrostatique	Hydrostatique
	4RM 2 vitesses	4RM 2 vitesses
	De série	De série
	2 pédales	2 pédales
	Gamme basse = 0–13,7 Gamme haute = 0–24,1	Gamme basse = 0–13,7 Gamme haute = 0–24,1
	0 – 8	0 – 8
	Freins à disques humides internes ; frein de stationnement à commande manuelle ; frein de direction ; freinage dynamique	Freins à disques humides internes ; frein de stationnement à commande manuelle ; frein de direction ; freinage dynamique
	De série	De série
	Arbre avant	Arbre avant
	Suspension confort – suspension pneumatique en option	Suspension pneumatique confort
	De série	De série
	Colonne de direction inclinable	Colonne de direction inclinable
	Non	Oui
	En option, capacité de 600 ou 900 litres	En option, capacité de 600 ou 900 litres
	216	s/o (cabine de série)
	s/o	216
	222	222
	141	148
	20	20
	962	1177
	26 × 12,0-12	26 × 12,0-12
	20 × 10,0-10	20 × 10,0-10

WAM 1600T SÉRIE III

TONDEUSE ROTATIVE
GRANDE LARGEUR

MOTEUR	
Type	Diesel avec filtre à particules (FAP)
Puissance brute au régime nominale selon la norme SAE J1995, kW (ch)	44 (60) à 3 000 tr/min
Cylindrée, cm ³	2 091
Nombre de cylindres	Quatre, à turbocompresseur
Injection	Diesel à injection directe
Contenance du réservoir de carburant, l	83,3
TRANSMISSION	
Type	Hydrostatique
Transmission	4 roues motrices ; à la demande et en continu – marche avant uniquement
Blocage du différentiel	De série
Commande de la vitesse et du sens de marche	2 pédales
Vitesse en marche avant, km/h	Gamme basse = 0–14,5 Gamme haute = 0–24
Vitesse en marche arrière, km/h	Gamme basse : 0 – 7,2 Gamme haute : 0 – 12
Système de freinage	Freins à disques humides hydrauliques internes ; frein de stationnement à commande manuelle ; frein de direction ; freinage dynamique
Freins de braquage	De série
CARTERS DE COUPE	
Éjection	Arrière
Conception	Deux carters de coupe latérale, un carter de coupe centrale – entraînement hydraulique des carters de coupe
POSTE DE CONDUITE	
Siège	Suspension pneumatique confort
Direction	Assistée
Confort	Colonne de direction inclinable
DIMENSIONS	
Hauteur de la machine avec arceau de sécurité relevé, cm	249
Hauteur avec arceau de sécurité replié, cm	188
Longueur hors tout avec unités de coupe, cm	335
Garde au sol, cm	16,5
Empattement	152
Largeur de coupe, cm	158/239/325
Poids avec carters de coupe et arceau de sécurité, kg	2 109
Avant	26 × 12-12
Arrière	18 × 9,5-8