

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	1550	1570	1575
TONDEUSES ROTATIVES FRONTALES TERRAINCUT™			
<b>MOTEUR</b>			
Type	Diesel	Diesel avec filtre à particules (FAP)	Diesel avec filtre à particules (FAP)
Puissance brute du moteur au régime nominale selon la norme SAE J1995, kW (ch)	18,4 (24,7) à 3 000 tr/min	27,5 (37,4) à 2 800 tr/min	27,5 (37,4) à 2 800 tr/min
Cylindrée, cm³	1260	1642	1642
Nombre de cylindres	3	3	3
Injection	Indirecte	Directe	Directe
Contenance du réservoir de carburant, l	60,6	60,6	60,6
<b>TRANSMISSION</b>			
Type	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Entraînement	4RM 1 vitesse	4RM 1 vitesse	4RM 1 vitesse
Blocage du différentiel	De série	De série	De série
Commande de la vitesse et du sens de marche	2 pédales	2 pédales	2 pédales
Vitesse en marche avant, km/h	0 – 19,3	0 – 19,3	0 – 19,3
Vitesse en marche arrière, km/h	0 – 8	0 – 8	0 – 8
Système de freinage	Freins à disques humides internes ; frein de stationnement à commande manuelle ; frein de direction ; freinage dynamique	Freins à disques humides internes ; frein de stationnement à commande manuelle ; frein de direction ; freinage dynamique	Freins à disques humides internes ; frein de stationnement à commande manuelle ; frein de direction ; freinage dynamique
Freins de braquage	De série	De série	De série
Entraînement de l'équipement	Arbre avant	Arbre avant	Arbre avant
<b>CARTERS DE COUPE</b>			
Voir les informations spécifiques aux carters de coupe			
<b>POSTE DE CONDUITE</b>			
Siège	Suspension Confort – suspension pneumatique en option	Suspension Confort – suspension pneumatique en option	Suspension pneumatique confort
Direction assistée	De série	De série	De série
Confort	Colonne de direction inclinable	Colonne de direction inclinable	Colonne de direction inclinable
Cabine ComfortCab	Non	Non	Oui
<b>BAC RAMASSAGE (EN OPTION)</b>			
Bac ramassage GLC1500	Non	Capacité 600 litres	Non
<b>DIMENSIONS</b>			
Hauteur avec arceau de sécurité relevé, cm	212	212	s/o (cabine de série)
Hauteur avec cabine, cm	s/o	s/o	213
Longueur hors tout sans carter de coupe, mm	222	222	222
Largeur hors tout sans carter de coupe, cm	131	131	131
Garde au sol, cm	17	17	17
Poids (sans carter de coupe ni carburant), kg	832	889	1105,5
Pneus avant	23 × 10,5-12	23 × 10,5-12	23 × 10,5-12
Pneus arrière	18 × 8,5-10	18 × 8,5-10	18 × 8,5-10

ÉJECTION LATÉRALE 153 CM (60")	ÉJECTION LATÉRALE 183 CM (72")	ÉJECTION ARRIÈRE 158 CM (62")	ÉJECTION ARRIÈRE 183 CM (72")	153 CM (60") A ÉJECTION LATÉRALE POUR UTILISATION AVEC BAC DE RAMASSAGE GLC 1500	183 CM (72") A ÉJECTION LATÉRALE POUR UTILISATION AVEC BAC DE RAMASSAGE GLC 1500
-----------------------------------	-----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	---	---

MODÈLES	1550, 1570, 1575, 1580, 1585	1550, 1570, 1575, 1580, 1585	1550, 1570, 1575, 1580, 1585	1550, 1570, 1575, 1580, 1585	1570, 1580, 1585W	1570, 1580, 1585
Largeur de coupe, cm (po)	153 (60)	183 (72)	158 (62)	183 (72)	153 (60)	183 (72)
Hauteur de coupe, cm	2,54 – 15,24	2,54 – 15,24	2,54 – 15,24	2,54 – 15,24	2,54 – 15,24	2,54 – 15,24
Entraînement du carter de coupe / Type de boîte d'engrenages	Arbre / Type en L	Arbre / Type en L	Arbre / Type en L	Arbre / Type en L	Arbre / Type en T	Arbre / Type en T
Conception du carter de coupe	Acier embouti 7Iron™, épaisseur 4,6 mm (calibre 7)	Acier embouti 7Iron™, épaisseur 4,6 mm (calibre 7)	Acier usiné	Acier usiné	Acier embouti 7Iron™, épaisseur 4,6 mm (calibre 7)	Acier embouti 7Iron™, épaisseur 4,6 mm (calibre 7)
Kit de mulching en option	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui

**1580****1585**

Diesel avec filtre à particules (FAP)	Diesel avec filtre à particules (FAP)
27,5 (37,4) à 2 800 tr/min	27,5 (37,4) à 2 800 tr/min
1642	1642
3	3
Directe	Directe
60,6	60,6
Hydrostatique	Hydrostatique
4RM 2 vitesses	4RM 2 vitesses
De série	De série
2 pédales	2 pédales
Gamme basse = 0–13,7 Gamme haute = 0–24,1 0 – 8	Gamme basse = 0–13,7 Gamme haute = 0–24,1 0 – 8
Freins à disques humides internes ; frein de stationnement à commande manuelle ; frein de direction ; freinage dynamique	Freins à disques humides internes ; frein de stationnement à commande manuelle ; frein de direction ; freinage dynamique
De série	De série
Arbre avant	Arbre avant
Suspension confort – suspension pneumatique en option	Suspension pneumatique confort
De série	De série
Colonne de direction inclinable	Colonne de direction inclinable
Non	Oui
En option, capacité de 600 ou 900 litres	En option, capacité de 600 ou 900 litres
216	s/o (cabine de série)
s/o	216
222	222
141	148
20	20
962	1177
26 × 12,0-12	26 × 12,0-12
20 × 10,0-10	20 × 10,0-10

**WAM 1600 T SÉRIE III****TONDEUSE ROTATIVE GRANDE LARGEUR****MOTEUR**

Type	Diesel avec filtre à particules (FAP)
Puissance brute au régime nominal selon la norme SAE J1995, kW (ch)	44 (60) à 3 000 tr/min
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	2 091
Nombre de cylindres	Quatre, à turbocompresseur
Injection	Diesel à injection directe
Contenance du réservoir de carburant, l	83,3

**TRANSMISSION**

Type	Hydrostatique
Transmission	4 roues motrices ; à la demande et en continu – marche avant uniquement
Blocage du différentiel	De série
Commande de la vitesse et du sens de marche	2 pédales
Vitesse en marche avant, km/h	Gamme basse = 0–14,5 Gamme haute = 0–24
Vitesse en marche arrière, km/h	Gamme basse : 0 – 7,2 Gamme haute : 0 – 12
Système de freinage	Freins à disques humides hydrauliques internes ; frein de stationnement à commande manuelle ; frein de direction ; freinage dynamique
Freins de braquage	De série

**CARTERS DE COUPE**

Éjection	Arrière
Conception	Deux carters de coupe latérale, un carter de coupe centrale – entraînement hydraulique des carters de coupe

**POSTE DE CONDUITE**

Siège	Suspension pneumatique confort
Direction	Assistée
Confort	Colonne de direction inclinable

**DIMENSIONS**

Hauteur de la machine avec arceau de sécurité relevé, cm	249
Hauteur avec arceau de sécurité replié, cm	188
Longueur hors tout avec unités de coupe, cm	335
Garde au sol, cm	16,5
Empattement	152
Largeur de coupe, cm	158/239/325
Poids avec carters de coupe et arceau de sécurité, kg	2 109
Avant	26 × 12-12
Arrière	18 × 9,5-8