

# DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	2550 / 2550T
BALAYAGE	1 360 MM
PROFONDEUR DE TRAVAIL	320 / 380 MM
HAUTEUR DE TRAVAIL	600 MM
DIAMÈTRE DISQUE	510 MM
ÉPAISSEUR	32 MM
DENTS	24 CARBURE
ENTRAÎNEMENT	HYDRAULIQUE
MOTEUR DIESEL	KUBOTA 50 CV
MOTEUR ESSENCE	-
RÉSERVOIR CARBURANT	32.2 L
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	32.2 L
LARGEUR	890 - 1 340 MM
VERSION	4X4 / SUR CHENILLES
POIDS	1 000 / 1 200 KG
EN OPTION	RADIOCOMMANDE, LAME DE NIVELLEMENT, POSTE AVANCÉ

# DONNÉES TECHNIQUES

RÉFÉRENCE	<b>SG-40</b>
BALAYAGE	<b>1 200 MM</b>
PROFONDEUR DE TRAVAIL	<b>300 MM</b>
HAUTEUR DE TRAVAIL	<b>560 MM</b>
DIAMÈTRE DISQUE	<b>460 MM</b>
ÉPAISSEUR DISQUE	<b>13 MM</b>
DENTS	<b>8 CARBURE REVERSIBLES</b>
ENTRAÎNEMENT	<b>COURROIE</b>
VITESSE DE ROTATION	<b>2 050 TR/MIN</b>
MOTORISATION ESSENCE	<b>KOLHER 38 CV</b>
RÉSERVOIR CARBURANT	<b>26 L</b>
RÉSERVOIR HYDRAULIQUE	<b>26 L</b>
L X H	<b>2440 MM X 1220 MM</b>
LARGEUR	<b>740 MM</b>
VERSION	<b>SUR CHENILLES</b>
POIDS TOTAL	<b>700 KG</b>
EN OPTION	<b>RADIOCOMMANDE</b>