

	Z335E	Z345M	Z345R
<b>TONDEUSES À RAYON DE BRAQUAGE ZÉRO ZTRAK™</b>			
<b>MOTEUR</b>			
Type	Essence	Essence	Essence
Puissance au régime nominale CE en ch (kW)*	18,0 (13,4) à 3 050 tr/min	19,7 (14,7) à 3 050 tr/min	19,7 (14,7) à 3 050 tr/min
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	656	724	724
Nombre de cylindres	Bicylindre en « V »	Bicylindre en « V »	Bicylindre en « V »
Contenance du réservoir de carburant, litres	7,9	7,9	7,9
<b>TRANSMISSION</b>			
Type	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Système d'entraînement	Doubles leviers de commande, 2 roues motrices	Doubles leviers de commande, 2 roues motrices	Doubles leviers de commande premium, 2 roues motrices
Régulateur automatique de régime	Non	Non	Non
Marche avant/arrière, km/h	10,8	10,8	10,8
<b>DIRECTION</b>			
Type	Rayon de braquage zéro	Rayon de braquage zéro	Rayon de braquage zéro
Rayon de braquage hors tonte, cm	Rayon de braquage zéro	Rayon de braquage zéro	Rayon de braquage zéro
<b>CHOIX DE CARTERS DE COUPE</b>			
42 Accel Deep™ (107 cm / 42")	■	■	■
48 Accel Deep™ (122 cm / 48")			
48 Haute Capacité (122 cm / 48")			
Mulching	En option (MulchControl™)	En option (MulchControl™)	En option (MulchControl™)
Hauteur de coupe, mm (po)	25 – 102 (1 – 4), incrément de 6 mm (0,25")	25 – 102 (1 – 4), incrément de 6 mm (0,25")	25 – 102 (1 – 4), incrément de 6 mm (0,25")
Système de relevage du carter de coupe	Manuel – levier manuel	Manuel – levier manuel	Manuel – levier manuel et relevage à pédale
Engagement du carter de coupe	Électrique	Électrique	Électrique
<b>BAC DE RAMASSAGE</b>			
De série / en option	En option	En option	En option
Contenance, litres	230	230	230
<b>TYPE DE SIÈGE</b>			
Hauteur de dossier du siège, cm	À dossier standard	Dossier de hauteur moyenne	Dossier de hauteur moyenne
Accoudoir	Non	Oui	Oui
<b>PNEUS</b>			
Roues avant	11 × 4 – 5	11 × 4 – 5	11 × 4 – 5
Pneus arrière	18 × 8,5 – 8	18 × 8,5 – 8	18 × 8,5 – 8
<b>DIMENSIONS</b>			
Hauteur (avec siège), cm	92	102	102
Longueur hors tout, cm	185	185	185
Largeur, cm – avec unité de coupe	128	128	128
Poids, approx., kg	231	237	239

■ De série □ En option

\* Les données de puissance et de couple moteur sont fournies par le fabricant à des fins de comparaison uniquement. La puissance utile et le couple réels en fonctionnement peuvent être inférieurs.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

	Z515E	Z530M	Z545R
<b>MOTEUR</b>			
Type	Essence	Essence	Essence
Puissance au régime nominale CE en ch (kW)*	18,0 (13,4) à 3 350 tr/min	21,6 (16,1) à 3 350 tr/min	20,5 (15,3) à 3 250 tr/min
Cylindrée, cm <sup>3</sup>	708	726	724
Nombre de cylindres	Bicylindre en « V »	Bicylindre en « V »	Bicylindre en « V »
Contenance du réservoir de carburant, litres	17	17	17
<b>TRANSMISSION</b>			
Type	Hydrostatique	Hydrostatique	Hydrostatique
Système d'entraînement	Doubles leviers de commande, 2 roues motrices	Doubles leviers de commande, 2 roues motrices	Doubles leviers de commande premium, 2 roues motrices
Régulateur automatique de régime	Non	Non	Non
Marche avant/arrière, km/h	12,9 / 6,4	12,9 / 6,4	14,5 / 7,2
<b>DIRECTION</b>			
Type	Rayon de braquage zéro	Rayon de braquage zéro	Rayon de braquage zéro
Rayon de braquage hors tonte, cm	Rayon de braquage zéro	Rayon de braquage zéro	Rayon de braquage zéro
<b>CHOIX DE CARTERS DE COUPE</b>			
42 Accel Deep™ (107 cm / 42")			
48 Accel Deep™ (122 cm / 48")	■	■	
48 Haute Capacité (122 cm / 48")			■
Mulching	En option (MulchControl™)	En option (MulchControl™)	En option (kit de mulching)
Hauteur de coupe, mm (po)	25 – 102 (1 – 4), incrément de 6 mm (0,25")	25 – 102 (1 – 4), incrément de 6 mm (0,25")	25 – 102 (1 – 4), incrément de 6 mm (0,25")
Système de relevage du carter de coupe	Relevage à la pédale	Relevage à pédale	Relevage à pédale
Engagement du carter de coupe	Électrique	Électrique	Électrique
<b>BAC DE RAMASSAGE</b>			
De série / en option	En option	En option	En option
Contenance, litres	230	230	230
<b>TYPE DE SIÈGE</b>			
Hauteur de dossier du siège, cm	Dossier de hauteur moyenne 45,7 (dossier de hauteur moyenne)	Dossier surélevé / ComfortGlide™ 50,8	Dossier surélevé / ComfortGlide™ 57,1
Accoudoirs	Oui	Oui	Oui
<b>PNEUS</b>			
Roues avant	13 × 6,5 – 6	13 × 6,5 – 6	13 × 6,5 – 6
Pneus arrière	22 × 9,5 – 10	22 × 9,5 – 10	23 × 10,5 – 12
<b>DIMENSIONS</b>			
Hauteur (avec siège), cm	121	121	122,8
Hauteur (avec siège), cm – Arceau de sécurité relevé	178	178	179,6
Longueur hors tout, cm	195,3	195,3	208
Largeur, cm – avec carter de coupe	158,7	158,7	158,7
Poids, approx., kg	351	353	379

■ De série □ En option

\* Les données de puissance et de couple moteur sont fournies par le fabricant à des fins de comparaison uniquement. La puissance utile et le couple réels en fonctionnement peuvent être inférieurs.